


ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛИСТЫ

Обычные, Влагостойкие, Огнестойкие, Владоогнестойкие

- Точность и стабильность геометрических параметров
- Экономичный
- Для заделки стыков рекомендуется использование AKSOLIT S8

Вид кромки: УК, ПЛУК, ПЛК, ПК
Длина: 2000 – 4800 мм, с шагом 50 мм
Ширина: 1200 мм
Толщина: 8 / 9,5 / 12,5 / 14 / 16 / 18 мм



для выравнивания стен
и потолков



для устройства стен
и потолков

ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПЛИТЫ

ПУСТОТЕЛЫЕ

- Для устройства стен и перегородок
- Идеально ровная и гладкая поверхность
- Для монтажа плит рекомендуется использование AKSOLIT K2


Габариты: 667 x 500 x 80 мм
Масса плиты: ≤ 19 кг



ПОЛНОТЕЛЫЕ

- Для устройства стен и перегородок
- Идеально ровная и гладкая поверхность
- Повышенная звукоизоляция (по сравнению с пустотелой)
- Для монтажа плит рекомендуется использование AKSOLIT K2

Габариты: 667 x 500 x 80 мм
Масса плиты: ≤ 28 кг



для работ в сухих
и влажных помещениях



для устройства стен
и перегородок



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий уровень качества материалов
- Гарантированная стабильность продукции в каждой партии
- Полная совместимость материалов от одного производителя
- Готовые решения для проектирования и устройства стен и потолков
- Экономически выгодные

КОНТАКТЫ

ул. Волжская д. 24, с. Сюкеево,
Камско-Устьинский район,
Республика Татарстан,
Российская Федерация, 422828

fg@aksolit.com
www.aksolit.com



AKSOLIT



УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ

Экологически чистые
строительные и отделочные
материалы на основе гипса



- Гипсокартонные листы
- Сухие строительные смеси
- Пазогребневые плиты

A1

Штукатурка гипсовая для ручного нанесения

- Экономичная
- Белого цвета

Расход при толщине слоя 10 мм: ~ 8,3 кг/м²
Толщина слоя: 5-50 мм
Упаковка: 15, 30 кг

- для внутренних работ
- для высококачественной отделки стен и потолков



S8

Шпатлевка базовая гипсовая

- Для заделки швов и стыков
- Не трескается
- Белого цвета

Расход при толщине слоя 1 мм: ~ 1 кг/м²
Толщина слоя: до 8 мм
Максимальная фракция: 0,3 мм
Упаковка: 15, 25 кг

- для внутренних работ
- для финишной отделки стен и потолков в сухих помещениях



G5

АЛЕБАСТР (гипс строительный) ГОСТ 125-79

- Изготовление гипсовых строительных изделий любых видов
- Изготовление гипсовых декоративных деталей
- Производство сухих строительных смесей
- Для штукатурных работ, заделки швов и для специальных целей
- Высокая белизна продукта

Максимальная фракция: ≤ 0,2 мм
Упаковка: 30 кг

- для внутренних работ
- для изготовления строительных изделий



M50

Штукатурка гипсовая для машинного нанесения

- Экономичная
- Без абразивных примесей

Расход при толщине слоя 10 мм: ~ 8,5 кг/м²
Толщина слоя: 5-50 мм
Упаковка: 30 кг

- для внутренних работ
- для высококачественной отделки стен и потолков механизированным способом



S3

Шпатлевка финишная гипсовая

- Идеально подходит под обои
- Не пылит, не трескается и не дает усадки
- Высокая пластичность
- Белого цвета

Расход при толщине слоя 1 мм: ~ 1 кг/м²
Толщина слоя: до 3 мм
Максимальная фракция: 0,2 мм
Упаковка: 15, 25 кг

- для внутренних работ
- для финишной отделки стен и потолков в сухих помещениях



K2

Гипсовый клей для ПГП и ГКЛ

- Для монтажа ПГП
- Для монтажа ГКЛ без установки несущего каркаса
- Экономичный

Жизнеспособность раствора: ≥ 60 мин
Прочность скрепления: не менее 3,5 Мпа
Упаковка: 25 кг

- для внутренних работ
- для монтажа и заделки трещин, выбоин, сколов ПГП и ГКЛ



M35

Штукатурка гипсовая для машинного нанесения

- Экономичная
- Без абразивных примесей

Расход при толщине слоя 10 мм: ~ 10 кг/м²
Толщина слоя: 5-35 мм
Упаковка: 30 кг

- для внутренних работ
- для высококачественной отделки стен и потолков механизированным способом



S2

Шпатлевка финишная гипсовая

- Идеально подходит под покраску
- Не пылит, не трескается и не дает усадки
- Высокая пластичность
- Белого цвета

Расход при толщине слоя 1 мм: ~ 1,1 кг/м²
Толщина слоя: до 2 мм
Максимальная фракция: 0,2 мм
Упаковка: 25 кг

- для внутренних работ
- для финишной отделки стен и потолков в сухих помещениях



N100

Наливной пол универсальный самовыравнивающийся

- Широкий диапазон применения: стяжка + наливной пол
- Для ручного и машинного нанесения
- Безусадочный
- Экономичный

Расход при толщине слоя 10 мм: ~ 13 кг/м²
Толщина слоя: от 3 до 100 мм
Упаковка: 25 кг

- для внутренних работ
- для выравнивания полов в помещениях с нормальной влажностью

