

| №                           | НАИМЕНОВАНИЕ                        | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ТРЕБОВАНИЯ ГОСТ, ТУ                        |          |  |  |                  |     |       |     |                             |      |       |      |               |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--|--|------------------|-----|-------|-----|-----------------------------|------|-------|------|---------------|
| 1.                          | Известь гидратная                   | Сорт – 1, без добавок;<br>Остаток на сите 200 мкм – 0%;<br>Остаток на сите 8 мкм – не более 15 %;<br>Вид упаковки: биг-бэги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ГОСТ 9179-77                               |          |  |  |                  |     |       |     |                             |      |       |      |               |
| 2.                          | Молотый мрамор                      | Остаток на сите 200 мкм – 0;<br>Средний размер частиц, мкм, (d50) – 40-60%;<br>Содержание частиц 0-20 мкм – не более 7%;<br>Белизна, условные единицы – не менее 97;<br>Вид упаковки: биг-бэги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |          |  |  |                  |     |       |     |                             |      |       |      |               |
| 3.                          | Винная кислота L+ 63мкм             | Вид упаковки: бумажные мешки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |          |  |  |                  |     |       |     |                             |      |       |      |               |
| 4.                          | Мешок бумажный                      | Тип мешков: закрытый с клапаном (с ультразвуковой запайкой клапана);<br>Конструкция: 2 слоя бумаги (верхний слой плотностью 70г/м <sup>2</sup> + внутренний слой – 80г/м <sup>2</sup> ) + полиэтиленовый вкладыш между слоями бумаги;<br>Расположение клапана: слева;<br>Перфорация: 6 рядов под клапаном;<br>Микроперфорация по всему полю;<br>Влажность: 6-12 %;<br>Допуск отклонения размеров:<br>Длина ± 10 мм;<br>Ширина ± 5 мм.                                                                                                                                                                         | ГОСТ 53361-2009                            |          |  |  |                  |     |       |     |                             |      |       |      |               |
| 5.                          | Поддон 1200x700x145                 | Предельные отклонения габаритных размеров:<br>- длина – 1200 ± 5 мм;<br>- ширина – 700,1000 ± 5 мм;<br>- высота – 145 ± 7 мм.<br>Внешний вид:<br>-отсутствие сквозных трещин;<br>-отсутствие гнили.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ГОСТ 9078-84 (СТ СЭВ 317-76)               |          |  |  |                  |     |       |     |                             |      |       |      |               |
| 6.                          | Поддон 1200x1000x145                | Влажность не более 35%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |          |  |  |                  |     |       |     |                             |      |       |      |               |
| 7.                          | Пленка п/э подкладочная 1300мм      | Толщина: 120 мкм ± 10%;<br>Ширина рулона: 1300 мм ± 5мм;<br>Пленка должна быть цельным полотном;<br>Пленка не должна быть двойной;<br>Пленка не должна иметь трещин, запрессованных складок, разрывов и отверстий;<br>Внутренний диаметр шпули: 76мм ± 1мм;<br>Максимальный наружный диаметр рулона: 250мм ± 10мм.<br>Вид упаковки: рулоны (обеспечить целостность доставки и защиту от внешних воздействий окружающей среды).                                                                                                                                                                                | ГОСТ 10354-82                              |          |  |  |                  |     |       |     |                             |      |       |      |               |
| 8.                          | Пленка стретч-худ на СССР           | Толщина – 120 мкм ± 10%;<br>Ширина рулона – 1050 мм ± 5 мм;<br>Глубина фальцев – 301 мм ± 3 мм;<br>Коэффициент растяжения: не менее 54%.<br>Пленка не должна иметь трещин, запрессованных складок, разрывов и отверстий;<br>Внутренний диаметр шпули: 76мм ± 1мм;<br>Максимальный наружный диаметр рулона: 880мм ± 10мм.<br>Вид упаковки: рулоны (обеспечить целостность доставки и защиту от внешних воздействий окружающей среды).                                                                                                                                                                          | ГОСТ 10354-82                              |          |  |  |                  |     |       |     |                             |      |       |      |               |
| 9.                          | Перлитовое сырье                    | Содержание пылевидных и глинистых частиц: не более 3% по массе;<br>Содержание глины в комках: не более 0,5%;<br>Влажность: не более 1%;<br>Содержание кристаллизационной влаги: 3,5 – 4,5 %<br>рН: 6 – 8,5;<br>Коэффициент вспучивания: 20-22;<br>Гранулометрический состав:<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование параметра</th><th colspan="3">Значение</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Размеры сита, мм</td><td>0,6</td><td>0,074</td><td>дно</td></tr> <tr> <td>Частный остаток по массе, %</td><td>0-10</td><td>80-90</td><td>0-10</td></tr> </tbody> </table> Вид упаковки: биг-бэги; | Наименование параметра                     | Значение |  |  | Размеры сита, мм | 0,6 | 0,074 | дно | Частный остаток по массе, % | 0-10 | 80-90 | 0-10 | ГОСТ 25226-96 |
| Наименование параметра      | Значение                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |          |  |  |                  |     |       |     |                             |      |       |      |               |
| Размеры сита, мм            | 0,6                                 | 0,074                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | дно                                        |          |  |  |                  |     |       |     |                             |      |       |      |               |
| Частный остаток по массе, % | 0-10                                | 80-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0-10                                       |          |  |  |                  |     |       |     |                             |      |       |      |               |
| 10.                         | Крахмал кукурузный модифицированный | Внешний вид – белый однородный порошок;<br>Массовая доля влаги, не более – 13%;<br>Массовая доля крупки (остаток на сите 63 мкм) – не более 20 %;<br>рН – 5,0-7,0;<br>Вид тары – биг-бэг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ТУ 9187-002-00365517-2002                  |          |  |  |                  |     |       |     |                             |      |       |      |               |
| 11.                         | Пенообразователь ПБ-2000...         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ТУ                                         |          |  |  |                  |     |       |     |                             |      |       |      |               |
| 12.                         | Замедлитель                         | Внешний вид – жидкость коричневого цвета;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Паспорт качества                           |          |  |  |                  |     |       |     |                             |      |       |      |               |
| 13.                         | Plast Retard L                      | Содержание активного вещества – 43,0-45,0 %;<br>Содержание воды – 55,0-57,0 %;<br>Плотность – 1,22-1,25 г/мл;<br>рН – 7,0-8,5;<br>Вид тары – еврокуб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Паспорт качества                           |          |  |  |                  |     |       |     |                             |      |       |      |               |
| 14.                         | Пластификатор тип 1 сухой           | Внешний вид – жидкость коричневого цвета;<br>Сухой остаток - 35±3%;<br>рН - 8±1;<br>Плотность, не менее – 1,17 г/см <sup>3</sup> ;<br>Вид тары – еврокуб или в автоцистерне.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Паспорт качества ТУ 5744-053-58042865-2010 |          |  |  |                  |     |       |     |                             |      |       |      |               |
| 15.                         | Дисперсия ПВА Полипласт             | Внешний вид дисперсии – вязкая жидкость белого или слегка желтоватого цвета, без посторонних механических включений, допускается поверхностная пленка;<br>Массовая доля остаточного мономера (винилацетата), не более 0,5 %;<br>Массовая доля сух. остатка – 30-35%;<br>Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 6) – 90-130 с;<br>Клеящая способность – не менее 0,4 кг/см;<br>Вид тары – еврокуб.                                                                                                                                                                                                             | Паспорт качества ТУ 2241-004-58042865-2014 |          |  |  |                  |     |       |     |                             |      |       |      |               |

|     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 16. | Силикон SILRES® BS-94                                | Вид тары – еврокуб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Паспорт качества                           |
| 17. | Силикон                                              | Внешний вид - бесцветная прозрачная жидкость;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Паспорт качества                           |
| 18. | Unisil SL-136-157M аналог                            | Плотность при температуре (25±0,5)°C – 0,990-1,010 г/см³;<br>Кинематическая вязкость при температуре (25±0,5)°C - 15,0-30,0 сСт;<br>рН – 6,0-7,0;<br>Вид тары – еврокуб.                                                                                                                                                                                                                     | Паспорт качества                           |
| 19. | Пленка для штабелей ГКЛ (машинный стретч)            | Мин. удлинение – до 150%;<br>Склеивающая сторона на ролике – снаружи прилип./ внутри гладкая;<br>Толщина пленки – 23± 2мкм;<br>Ширина пленки – 500±5 мм;<br>Диаметр рулона – 200 - 250 мм;<br>Втулка – внутренний диаметр 76 мм±1 мм;<br>Длина втулки - макс. 512 мм;<br>Вес рулона – не более 16 кг.<br>Пленка не должна иметь трещин, запрессованных складок, разрывов и отверстий.        | ТУ 2245-001-26763445-2012                  |
| 20. | Пленка ПЭ для упаковки ГКЛ                           | Тип пленки – импульсная сварка;<br>Толщина пленки – 60 ± 5 мкм;<br>Ширина пленки – 1595 ± 5 мм;<br>Диаметр рулона – до 250 мм;<br>Втулка – внутренний диаметр 76 мм ±1 мм;<br>Вес рулона – не более 150 кг.<br>Пленка не должна иметь трещин, запрессованных складок, разрывов и отверстий.                                                                                                  | ГОСТ 10354-82                              |
| 21. | ПЭТ-лента                                            | Ширина ленты – 15,5 ±0,3 мм;<br>Толщина ленты – 0,58 ±0,02 мм;<br>Втулка – внутренний диаметр 405 ± 1 мм;<br>Диаметр рулона – 590-600 мм;<br>Разрывная нагрузка – 3600 Н.                                                                                                                                                                                                                    | ТУ 2245-001-79518220-2009                  |
| 22. | Брус 65х80х1180                                      | Предельные отклонения габаритных размеров:<br>Длина - 1200±3 мм;<br>Ширина – 90±2 мм;<br>Высота - 90±2 мм;<br>Внешний вид:<br>-отсутствие сквозных трещин;<br>-отсутствие гнили;<br>- не должны быть скручивание;<br>- отсутствие неплоскости.<br>Влажность не более 35%.                                                                                                                    |                                            |
| 23. | Скотч для подкладок из брака ГКЛ                     | Ширина – 48±2 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
| 24. | Двусторонний скотч Tesa 04962-00013-00 50 мм-50м     | Двухсторонняя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Паспорт качества                           |
| 25. | Прямой стеклоровинг ЕС17-1200-А41                    | Влагосодержание - ≤ 0,15 %;<br>Содержание горючих веществ – 0,40-0,80 %;<br>Удельная разрывная нагрузка - ≥45 сН/текс;<br>Линейная плотность – 1200±60 Текс;<br>Диаметр элементарного волокна – 17,0±1,0 мкм.                                                                                                                                                                                | Паспорт качества                           |
| 26. | Смазка (эмульсия) для ПП                             | Внешний вид – жидкость молочного цвета;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ТУ 0258-073-58042865-2012 и                |
| 27. | Смазка эмульгируемая для форм и опалубки             | Плотность – не менее 0,9 г/см³;<br>Вид тары-еврокуб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Паспорт качества                           |
| 28. | Пленка стретч-худ                                    | Логотип Аксолит;<br>Толщина – 100 мкм ± 10% ;<br>Ширина рулона – 1100 мм ± 5 мм;<br>Глубина фальцев – 330 мм ± 3 мм;<br>Внутренний диаметр втулка: 76мм ± 1мм;<br>Относительное удлинение пленки при разрыве:<br>- вдоль ≥ 800 %;<br>- поперек ≥ 850%.<br>Максимальный наружный диаметр рулона:1000мм ±10мм.<br>Пленка не должна иметь трещин, запрессованных складок, разрывов и отверстий. | ГОСТ 10354-82                              |
| 29. | Концентрат пигм. зеленый универсальный пастообразный | Внешний вид – после перемешивания вязкая однородная масса;<br>рН – 7,5-11;<br>Консистенция – 25-60 мм;<br>Вид тары – полиэтиленовые банки.                                                                                                                                                                                                                                                   | ТУ 2316-001-49630959-02 и Паспорт качества |